SRNE



NEW
BEST QUALITY

Seria SE

Magazyny Energii 5,12kWh 10,24kWh 14,33kWh, 16kWh

SR-SE05B, SR-SE10B, SR-SE15B,
SR-SE15B Pro, SR-SE16B Pro

51,2 V | 5-16 kWh | 1-16 jednostek | Bluetooth® | IP30

Inteligencja

- Obsługa Wi-Fi i BT, podgląd danych w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji

Prosty w instalacji

- Możliwość montażu na ścianie lub podłodze
- Podłączenie typu „plug-and-play”

Przyjazny dla użytkownika

- Duży ekran LCD z danymi w czasie rzeczywistym
- Szybki start

Łatwy w rozbudowie

- Kompatybilność z napopularniejszymi falownikami na rynku
- Do 16 jednostek równolegle

Bezpieczeństwo

- Wysokiej jakości ogniwa LiFePO4
- Sprawdzone rozwiązania w zakresie zarządzania akumulatorami litowo-jonowymi

Powered by tuya

MODEL	SR-SE05B	SR-SE10B	SR-SE15B	SR-SE15B-Pro	SR-SE16B-Pro
INFORMACJE OGÓLNE					
Napięcie znamionowe			51.2V		
Pojemnośc nominalna	100Ah	205Ah	280Ah	280Ah	314Ah
Energia nominalna	5.12kWh	10.54kWh	14.33kWh	14.33kWh	16.07kWh
Typ baterii			LFP		
Żywotność			6000 Cykli		
Skalowalność			1～16 jednostek		
CHARGE&DISCHARGE					
Max. napięcie ładowania			57.6V		
Min. napięcie rozładowania			44.8V		
Szczytowy prąd ład. / rozładowania	50A	100A	140A	140A	150A
Moc znamionowa (A)	50A	100A	100A	100A	100A
Moc znamionowa (W)	2560W	5120W	5120W	5120W	5120W
Zabezpieczenie na baterii	/	/	/	240A	240A
OGÓLNY					
Waga	44kg	88kg	123kg	124kg	128kg
Wymiary	646*396*150mm	690*433*256mm	839*432*270mm	839*432*270mm	839*432*270mm
Komunikacja			CAN/RS485/USB		
WIFI, Bluetooth, Tuya			√		
Ekran			Wskaźnik naładowania		Ekran LCD
Warunki przechowywania			25℃ (do 6 miesięcy); 35℃ (do 3 miesięcy); 45℃ (przez miesiąc)		
Zakres temp. łądowania			0～45℃		
Zakres temp.rozładowania			-10～45℃		
Metoda chłodzenia			Naturale chłodzenie		
Stopień ochrony			IP30		
STANDARD					
Transport			UN38.3, MSDS		
Bezpieczeństwo			IEC 62619: 2017, EN IEC 61000-6		

