


# Magazyn energii w systemie Rack

SR–EOC05B–UL

cechy produktu

## Inteligentny

- Wsparcie interfejsu USB do komunikacji z komputerem
- Konstrukcja charakteryzuje się niską rezystancją wewnętrzną

## Łatwa instalacja

- Montaż: ścienny, podłogowy lub w systemie Rack

## Przyjazny w użytkowaniu

- Szybki start
- Minimalizm, tylko 12cm wysokości co pozwala zaoszczedzić miejsce

## Łatwa skalowalność

- Kompatywbilny z większoscią popularnych falowników na rynku
- Możliwość skalowania do 9 sztuk (45kWh)

## Bezpieczeństwo

- Wysoka jakość ogniw
- Sprawdzone rozwiązania do zarządzania akumulatorami litowo-jonowymi

W każdych warunkach

Dom | Gospodarstwo | Miasto | Poza miastem | Wyspa | Wieś

| MODEL | SR–EOC05B |
|---|---|
| INFORMACJE OGÓLNE | |
| Napięcie znamionowe | 51.2V |
| Pojemność nominalna | 100Ah |
| Energia nominalna | 5.12kWh |
| Typ baterrii | LFP |
| Żywotność cykliczna | 6000 (80%DOD,0.2C,25˚C) |
| Żywotność | 20 lat |
| Skalowalność | 16 jednostek |
| ŁADOWANIE I ROZŁADOWANIE | |
| Maksymalne napięcie ładowania | 57.6V |
| Minimalne napięcie rozładowania | 44.8V |
| Standardowy prąd ładowania | 50A |
| Szczytowy prąd ładowania / rozładowania | 120A (3s) |
| Moc znamionowa (A) | 50A |
| Moc znamionowa (W) | 2560W |
| | |
| | |
| OGÓLNY | |
| Waga | 45kg |
| Wymiary (L*W*H) | 580*440*140mm |
| Komunikacja | CAN / RS485 / USB |
| Warunki przechowywania | 6 months@25˚C, 3 months@35˚CF, 1 month@45˚C |
| Zakres temperatury ładowania | 0～45℃ |
| Zakres temperatury rozładowania | –10～45℃ |
| Metoda chłodzenia | Naturalne chłodzenie |
| Stopień ochrony | IP30 |
| STANDARD | |
| Transport | UN38.3,MSDS |
| Bezpieczeństwo | IEC 62619: 2017,EN IEC 61000–6 |

Pictures'



