SRNE



NEW
BEST QUALITY

Seria EOS

Magazyn Energii 16,07kWh

SR-EOS15B

Zabezpieczenie | Ekran dotykowy | 1-16 jednostek | Bluetooth | IP65

Inteligentny

- Obsługuje Wi-Fi i BT, umożliwia przeglądanie danych w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji
- Obsługuje komunikację z komputerem PC poprzez port USB

Prosty w instalacji

- Możliwość montażu na ścianie lub podłodze
- Podłączenie typu „plug-and-play" – możliwość podłączenia kolejnych jednostek z obu stron magazynu energii

Przyjazny dla użytkownika

- Duży ekran LCD z danymi w czasie rzeczywistym
- Mobilność dzięki dużym kołom

Łatwy do rozbudowy

- Kompatybilność z najpopularniejszymi falownikami na rynku
- Do 16 jednostek równolegle, rozbudowa do 256 kWh

Bezpieczeństwo

- Wysokiej jakości ogniwa LiFePO4
- Stopeń ochrony IP65
- Wbudowane zabezpieczenie DC

Powered by tuya

MODEL	SR-EOS15B
INFORMACJE GŁÓWNE	
Napięcie znamionowe	51,2 V
Pojemność nominalna	314Ah
Energia nominalna	16,07 kWh
Typ baterii	LFP
Żywotność cykliczna (80% DOD, 0,5°C)	8000 cykli
Okres gwarancji	10 lat
Skalowalność	16 jednostek (do 256kWh)
ŁADOWANIE I ROZŁADOWANIE	
Maksymalne napięcie ładowania	57,6V
Minimalne napięcie rozładowania	44,8V
Szczytowy prąd ładowania / rozładowania	220A (3s.) / 220A(3s.)
Moc znamionowa (A)	50A
Moc znamionowa (W)	2560W
OGÓLNY	
Waga	123 kg
Wymiary (dł.*szer.*wys.)	1075*460*271mm
Komunikacja	CAN / RS485 / USB / WiFi / Bluetooth
Warunki przechowywania	25℃ (do 6 miesięcy) ; 35℃ (do 3 miesięcy); 45℃ (przez miesiąc)
Zakres temperatury ładowania	0–55℃
Zakres temperatury rozładowania	- 10～45℃
Metoda chłodzenia	Konwekcyjne chłodzenie
Stopień ochrony	IP65
Wyświetlacz	LCD (dotykowy)
Montaż	Wiszący lub Stojący
STANDARD	
Transport	UN38.3, Karta charakterystyki
Normy	EN55032,EN55024,EN61000-3-2,EN61000-3-3

